

L&C arno Stuhl 417

2010-10-22

| | | | |
|--------------------|--|-------|--------------------|
| Gestell | Stuhlgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3 Stapelbar , zwei Fußbügel aus RR 18 x 1,5 mm mit einer Spannhülse in der freischwingenden Rückenlehne verbunden; zwei Querstreben aus RR 18 x 1,5 mm an die Fußbügel sauber verschweißt. | | |
| Gestell Oberfläche | Chrom Untergrund ca. 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und Spülvorgängen behandelt. | | |
| Gleiter | Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund, wahlweise: Filzgleiter | | |
| Sitz/Lehne | Ergonomisch geformte Lehne/Sitz mit Knieradius 8 mm stark,7-fach verleimt hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei hohe Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft. Verleimungsqualität ist güteüberwacht. Verschraubung sichtbar mit Torx-Schrauben wahlweise: genietet | | |
| Polster | nur Sitzpolster möglich; aus 8 mm starkem Sperrholz mit 20 mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschnittschaum | | |
| Bezüge | nach Hauskollektion | | |
| Holzoberfläche | gebeizt bzw. deckend lackiert nach Kollektion | | |
| Maße | Sitz-Breite | 37 cm | Gesamttiefe: 47 cm |
| | Sitz-Tiefe | 37 cm | |
| | Höhe | 79 cm | |
| | Sitzhöhe | 44 cm | |
| | Gewicht | 4 kg | |